


PANDTEC


الکترونیک Dara Electronics

Bagging & Filling Systems for Powder



ماشین آلات پرکن و بسته بندی محصولات پودری



دستگاه‌های کیسه پرکن پودری استاندارد



- نمایشگر ۷ اینچ لمسی و رنگی و کنترلر بسیار دقیق
- سیستم پرکن اسکرو (ماردون) سه مرحله‌ای با دبی سریع، متوسط و آرام برای افزایش سرعت و دقت پرکنی
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML اروپا
- مجهز به سیستم خروجی گرد و غبار
- دارای قابلیت گزارش‌گیری با فرمت اکسل روی پورت USB و پورت RS232
- قابلیت ردیابی و کنترل تعداد کیسه‌های پر شده
- استفاده از استنلس استیل ۳۰۴ در ساخت دستگاه برای قسمت‌های در تماس با مواد
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابلیت ارائه مدل سفارشی با استیل 316L برای قسمت‌های در تماس با مواد



کیسه پرکن پودری گراس ویت تک توزین (توزین در کیسه)



کیسه پرکن پودری تک توزین



کیسه پرکن پودری دو توزین

مدل	سرعت کیسه‌گیری (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین (kg)	دقت توزین	ابعاد دستگاه (cm)
کیسه پرکن پودری تک توزین	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۲ ± درصد	۱۳۵×۱۲۰×۳۱۰
کیسه پرکن پودری دو توزین	۵۰۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۲ ± درصد	۱۳۵×۲۰۰×۳۴۰
کیسه پرکن پودری تک توزین گراس ویت	۲۵۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۳ ± درصد	۱۶۲×۹۰×۲۴۰
کیسه پرکن پودری دو توزین گراس ویت	۵۰۰	۵ - ۲۵ / ۲۵ - ۵۰	۰/۳ ± درصد	۱۶۲×۱۴۹×۳۵۰



دستگاه‌های کیسه پرکن پودری Pro



- مجهز به کنترلر بسیار قوی جهت پردازش سیستم توزین و نمایشگر ۷ اینچ لمسی و رنگی
- مجهز به سیستم پرکنی اسکرو (ماردون) بصورت چند مرحله‌ای جهت افزایش سرعت و دقت پرکنی
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML اروپا
- مجهز به سیستم خروجی گرد و غبار
- دارای پورت سریال RS485 و RS232 برای دستیابی به داده‌ها و اتصال به کامپیوتر
- جنس بدنه از آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک و قسمت‌های در تماس با مواد از جنس استنلس استیل

محصول
جدید



دستگاه کیسه پرکن پودری PRO مدل DP120

مخصوص پودرهای بسیار ریز تا مش بندی ۱۲۰ (۱۲۵ میکرون)



دستگاه کیسه پرکن پودری PRO مدل DP200

- مخصوص پودرهای بسیار ریز تا مش بندی ۲۰۰ (۷۵ میکرون)
- مجهز به آلارم جهت کیسه‌های خارج از ترانس وزنی

ابعاد دستگاه (cm)	دقت	سرعت کیسه‌گیری (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین (kg)	مدل
۲۸۰×۱۳۴×۳۰۷	۰/۲ ± درصد	۱۰۰ - ۱۵۰	۲۵ - ۵۰	دستگاه کیسه پرکن پودری DP200
۲۶۷×۱۵۳×۱۲۰	۰/۳ ± درصد	۱۵۰ - ۲۰۰	۲۵ - ۵۰	دستگاه کیسه پرکن پودری DP120



دستگاه کیسه پرکن جامبوبگ پودری



- ظرفیت: ۵۰۰ الی ۱۵۰۰ کیلوگرم
- قسمت‌های در تماس با مواد از جنس استنلس استیل
- سرعت پرکنی نامی ۱۰ الی ۱۵ کیسه جامبو در ساعت با توجه به سایز کیسه و نوع مواد
- صفحه نمایش لمسی ۷ اینچ، مجهز به سیستم دیجیتال توزین، دارای کنترلر و نمایشگر وزن
- دارای قابلیت تنظیم تعداد کیسه مورد نظر برای پرکنی که بعد از رسیدن به آن تعداد، پرکنی متوقف می‌شود.
- مجهز به سیستم کنترل پرکنی و ریزش مواد بصورت اسکرو (ماردون) با ۲ سرعت مختلف در هر سیکل
- دارای ۴ عدد سنسور وزن (لودسل) دارای استانداردهای بین‌المللی OIML، R-60 و CE اروپا
- مجهز به خروجی گرد و غبار جهت انتقال غبار به سیستم سایلکون
- مجهز به کانوایر موتور دار حمل کیسه جامبو به طول ۳ متر بصورت رولیک‌دار



مدل	سرعت کیسه‌گیری (کیسه در ساعت)	ظرفیت توزین (kg)	دقت توزین	ابعاد دستگاه (mm)
دستگاه جامبوبگ پودری	۱۰ - ۱۵	۵۰۰ - ۱۵۰۰	۰/۲ ± درصد	۲۱۰۰×۳۹۱۲×۴۳۱۶





دستگاه کیسه پرکن پودری مدل Plus DPM



- مناسب برای شیر خشک و انواع ادویه جات
- سیستم کنترل PLC همراه با نمایشگر ۷ اینچ لمسی و رنگی
- مجهز به سروو موتور و سیستم پرکن اووگر چند مرحله‌ای با دبی سریع، متوسط و آرام برای افزایش سرعت و دقت پرکنی
- دارای مخزن ۵۵ لیتری همراه با همزن جهت جلوگیری از چسبندگی مواد
- دارای لودسل بسیار دقیق با استاندارد OIML اروپا
- مجهز به سیستم خروجی گرد و غبار
- قابلیت تنظیم ارتفاع برای انواع کیسه با ابعاد مختلف
- قابل استفاده برای کیسه های ۲ لایه (نایلونی و کرافت)
- دارای پورت سریال RS485 & RS232 برای دستیابی به داده‌ها و اتصال به کامپیوتر
- بدنه و قسمت های در تماس با مواد از جنس استنلس استیل

مدل	ظرفیت توزین (kg)	سرعت کیسه‌گیری (کیسه در ساعت)	دقت	ابعاد دستگاه (cm)
دستگاه کیسه پرکن پودری DPM	۱۰ - ۲۵	۶۰ - ۱۵۰	۰/۲ ± درصد	۷۱×۸۱×۲۹۰

دستگاه سرکیسه‌دوز اتوماتیک به همراه کانوایر



- طراحی کاربرپسند و ارگونومیک
- قابلیت تنظیم سرعت انتقال
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در قطعات فلزی و سازه‌ها
- قابل ارائه در ابعاد ۲/۵ و ۳ متری
- نصب سریع و آسان

دستگاه دوخت حرارتی اتوماتیک



- کیفیت دوخت بالا
- نصب و کاربری آسان
- قابلیت دوخت طیف وسیعی از کیسه‌های پلاستیکی، لمینیت‌دار، متالایزد و...
- قابلیت تنظیم سرعت: ۱۰ - ۵۰ متر بر دقیقه
- قابلیت تنظیم دما: ۳۰۰ - ۵۰۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- عرض دوخت: ۱۰ میلی متر

الکترونیک *Dara* Electronics



دفتر مرکزی: تهران، حکیمیه، خیابان نشوه، پلاک ۷۸



۰۲۱ - ۷۴ ۴۶ ۱۰۰۰



www.daraelectronic.com



daraelectronic.co

